A'
B
Dilatacija 2 cm
Višina pritrditve: 6,85m
R1
R2
TR 1
110/20 kVA
31,5 MVA
TR 2
110/20 kVA
31,5 MVA
±0.00 dno
-0.30 dno
Temelj z lovilno posodo 2
Temelj z lovilno posodo 1
Vtočni stran
Odprtine 25x25 cm
Do višine 250 cm
Odprtina
60/60 cm
LTZ pokrov
-0.15
-0.20
-0.50
-0.02
W7 110/240
W5 145/240
W6 220/240
W5 145/240
W8 116/240
W8 116/240
W4 400/400
W9 250/240
minimalni padec
P.10
P.11
P.12
P.08
P.09
P.07
P.06
P.05
P.04
P.02
P.03
Jašek v tleh
60/60/60 cm
pločevinast pokrov
jeklen podest - rešetke
rešetke za
prezračevanje
rešetkast pokrov
pl.pocinkan barvan
v.o. Ø200
Lovilna posoda 3
Lovilna posoda 3
110 kV STIKALIŠČE
E01
E02
E03
E04
E05
BATERIJE
Utor v steni po celotni višini dimenzij 30x30 mm v plošči odprtina proti nadstropju
Kineta 600x30cm, globine 30cm
aktivno krilo - osebni
prehod, evakuacija
pasivno krilo - odpre
se ob vnosu opreme
Odprtina pod stropom skozi steno,
da pridemo v dvojni pod 55/20 cm
Odprtina v plošči 55/15 cm
Odprtina pod
stropom 100/20 cm
SIBIANA, tip
FSE-1;
Q=1.90 kW,
U=230V,
I=13.5 A
=RR1
2F23
=RR1
2F10
=RR1
2F09
=RR1
2F02
=RR1
2F22
=RR1
2F21
=RR1
2F01
=RR1
2F07
=RR1
2F06
=RR1
2F03
=RR1
2F05
=RR1
2F04
Ei30C
PV2 100/220
PV4 Ei30C
200/220
V1 100/220
W3 200/260
P=215
od 0.00
PV2 100/220
Ei30C
Ssr1
+1.00
±0.00
-0.02
2%
P=±180
Ø4 116
60
Ø4 116
60
Ø4 116
60
Ø4 116
60
P=±180
P=±180
P=±180
P=±180
+LR
+NK /G31
+NJ /G21
+NK /G41
+DN/D1
+DN/D2
+NK
Ssr1
Ø200
Ø200
Ø200
Ø200
Ø 20
Ø 20
Ø 20